

## Standardberechtigungen für Windows Firewall und abhängiger Dienste in der Windows Registrierung

### HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services

Name	Berechtigung	Übernehmen für	
<b>BFE</b>			
<b>Alle nicht explizit aufgezeigten Unterschlüssel unterliegen den vererbten Berechtigungen dieses Schlüssels</b>			
Ersteller-Besitzer	Speziell	Nur Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag wird der Haken bei Vollzugriff gesetzt und bei Übernehmen für "Nur Unterschlüssel gesetzt"
SYSTEM	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
Administratoren	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
Benutzer	Lesen	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	

### BFE\Parameters\Policy

#### Die Vererbung übergeordneter Berechtigungen wird hier unterbrochen

SYSTEM	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
Administratoren	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
BFE (NT SERVICE\BFE)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen", "Unterschlüssel erstellen", "Unterschlüssel auflisten", "Benachrichtigen", "Lesekontrolle" gesetzt
(NT SERVICE\BFE)			

### BFE\Parameters\Policy\BootTime\Filter

#### Die Vererbung übergeordneter Berechtigungen wird hier unterbrochen

SYSTEM	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
Administratoren	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
BFE (NT SERVICE\BFE)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen", "Unterschlüssel erstellen", "Unterschlüssel auflisten", "Benachrichtigen", "Lesekontrolle" gesetzt

### BFE\Parameters\Policy\Persistent\Filter

#### Die Vererbung übergeordneter Berechtigungen wird hier unterbrochen

SYSTEM	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
Administratoren	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
BFE (NT SERVICE\BFE)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen", "Unterschlüssel erstellen", "Unterschlüssel auflisten", "Benachrichtigen", "Lesekontrolle" gesetzt

### mpsdrv

#### Alle nicht explizit aufgezeigten Unterschlüssel unterliegen den vererbten Berechtigungen dieses Schlüssels

Ersteller-Besitzer	Speziell	Nur Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag wird der Haken bei Vollzugriff gesetzt und bei Übernehmen für "Nur Unterschlüssel gesetzt"
SYSTEM	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
Administratoren	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
Benutzer	Lesen	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	

### MpsSvc

#### Alle nicht explizit aufgezeigten Unterschlüssel unterliegen den vererbten Berechtigungen dieses Schlüssels

Ersteller-Besitzer	Speziell	Nur Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag wird der Haken bei Vollzugriff gesetzt und bei Übernehmen für "Nur Unterschlüssel gesetzt"
SYSTEM	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
Administratoren	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
Benutzer	Lesen	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	

## Standardberechtigungen für Windows Firewall und abhängiger Dienste in der Windows Registrierung

### MpsSvc\Parameters\PortKeywords\DHCP

**Die Vererbung übergeordneter Berechtigungen wird hier unterbrochen**

dhcp (NT Service\DHCP)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen"
MpsSvc (NT Service\MpsSvc)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"
SYSTEM	Speziell	Nur dieser Schlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"
Administratoren	Speziell	Nur dieser Schlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"

### MpsSvc\Parameters\PortKeywords\IPTLSIn

**Die Vererbung übergeordneter Berechtigungen wird hier unterbrochen**

iphlpvc (NT Service\iphlpvc)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen"
MpsSvc (NT Service\mpssvc)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"
SYSTEM	Speziell	Nur dieser Schlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"
Administratoren	Speziell	Nur dieser Schlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"

### MpsSvc\Parameters\PortKeywords\IPTLSOut

**Die Vererbung übergeordneter Berechtigungen wird hier unterbrochen**

iphlpvc (NT Service\iphlpvc)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen"
MpsSvc (NT Service\mpssvc)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"
SYSTEM	Speziell	Nur dieser Schlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"
Administratoren	Speziell	Nur dieser Schlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"

### MpsSvc\Parameters\PortKeywords\RPC-EPMap

**Die Vererbung übergeordneter Berechtigungen wird hier unterbrochen**

RpcSs (NT Service\rpcss)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen"
MpsSvc (NT Service\mpssvc)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"
SYSTEM	Speziell	Nur dieser Schlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"
Administratoren	Speziell	Nur dieser Schlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"

Standardberechtigungen für Windows Firewall und abhängiger Dienste in der Windows Registrierung

**MpsSvc\Parameters\PortKeywords\Teredo**

**Die Vererbung übergeordneter Berechtigungen wird hier unterbrochen**

iphlpvc (NT Service\iphlpvc)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen"
MpsSvc (NT Service\mpssvc)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"
SYSTEM	Speziell	Nur dieser Schlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"
Administratoren	Speziell	Nur dieser Schlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Benachrichtigen"

**SharedAccess**

**Alle nicht explizit aufgezeigten Unterschlüssel unterliegen den vererbten Berechtigungen dieses Schlüssels**

Ersteller-Besitzer	Speziell	Nur Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag wird der Haken der vollzugriff gesetzt und bei "Übernehmen für "Nur Unterschlüssel gesetzt"
SYSTEM	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
Administratoren	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
Benutzer	Lesen	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	

**SharedAccess\Default\FirewallPolicy**

**Die vererbten Berechtigungen bleiben bestehen, es werden neue hinzugefügt**

MpsSvc (NT Service\mpssvc)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen", "Unterschlüssel erstellen", "Unterschlüssel auflisten", "Benachrichtigen", "Löschen", "Lesekontrolle" gesetzt
SYSTEM	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen", "Unterschlüssel erstellen", "Unterschlüssel auflisten", "Benachrichtigen", "Löschen", "Lesekontrolle" gesetzt
Administratoren	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen", "Unterschlüssel erstellen", "Unterschlüssel auflisten", "Benachrichtigen", "Löschen", "Lesekontrolle" gesetzt
Benutzer		vererbt	
Administratoren		vererbt	
SYSTEM		vererbt	
Ersteller-Besitzer		vererbt	

**SharedAccess\Epoch**

**Die vererbten Berechtigungen bleiben bestehen, es werden neue hinzugefügt**

MpsSvc (NT Service\mpssvc)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen"
Benutzer		vererbt	
Administratoren		vererbt	
SYSTEM		vererbt	
Ersteller-Besitzer		vererbt	

**SharedAccess\Epoch2**

**Die vererbten Berechtigungen bleiben bestehen, es werden neue hinzugefügt**

MpsSvc (NT Service\mpssvc)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen"
Benutzer		vererbt	
Administratoren		vererbt	
SYSTEM		vererbt	
Ersteller-Besitzer		vererbt	

## Standardberechtigungen für Windows Firewall und abhängiger Dienste in der Windows Registrierung

### SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy

Die vererbten Berechtigungen bleiben bestehen, es werden neue hinzugefügt

MpsSvc (NT Service\mpssvc)	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen", "Unterschlüssel erstellen", "Unterschlüssel auflisten", "Benachrichtigen", "Löschen", "Lesekontrolle" gesetzt
SYSTEM	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen", "Unterschlüssel erstellen", "Unterschlüssel auflisten", "Benachrichtigen", "Löschen", "Lesekontrolle" gesetzt
Administratoren	Speziell	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Wert festlegen", "Unterschlüssel erstellen", "Unterschlüssel auflisten", "Benachrichtigen", "Löschen", "Lesekontrolle" gesetzt
Benutzer		vererbt	
Administratoren		vererbt	
SYSTEM		vererbt	
Ersteller-Besitzer		vererbt	

### HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root

Name	Berechtigung	Übernehmen für	
<b>LEGACY_MPDRV</b>			
SYSTEM	Vollzugriff	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	
EIGENTÜMERRECHTE	Lesekontrolle	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Lesekontrolle" gesetzt
Jeder	Lesen	Dieser Schlüssel und Unterschlüssel	Im Berechtigungseintrag werden die Haken in der Spalte Zulassen bei "Wert abfragen", "Unterschlüssel auflisten", "Benachrichtigen", "Lesekontrolle" gesetzt